


ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU		
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/42995/2/2025
Oceniany budynek		
Rodzaj budynku ²⁾	budynek mieszkalny	
Przeznaczenie budynku ³⁾	jednorodzinny	
Adres budynku	Ustronna 9, Skórzewo, 60-185 Skórzewo	
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy ⁴⁾	nie	
Rok oddania do użytkowania budynku ⁵⁾	2025	
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej ⁶⁾	metoda obliczeniowa	
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A _f [m ²] ⁷⁾	202,77	
Powierzchnia użytkowa [m ²]	202,77	
Ważne do (rrrr-mm-dd) ⁸⁾		2035-10-03
Stacja meteorologiczna, według której danych wyznaczana jest charakterystyka energetyczna ⁹⁾	Poznań	

Ocena charakterystyki energetycznej budynku ¹⁰⁾		
Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych ¹¹⁾
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU = 33,34 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową ¹²⁾	EK = 17,44 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ¹²⁾	EP = 14,03 kWh/(m ² · rok)	EP = 70,00 kWh/(m ² · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO ₂	E _{CO₂} = 0,0024 t CO ₂ /(m ² · rok)	
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U _{oze} = 73,43 %	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)]  ↓ Oceniany budynek ↑ Wymagania dla nowego budynku		

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek ¹³⁾			
System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² · rok)
Ogrzewania	1) Energia elektryczna	2,51	kWh
	2) Energia słoneczna	2,60	kWh
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	1) Energia elektryczna	3,11	kWh
	2) Energia słoneczna	9,22	kWh
Chłodzenia			
Wbudowanej instalacji oświetlenia ¹²⁾			

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU				
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/42995/2/2025		
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku				
Liczba kondygnacji budynku	2			
Kubatura budynku [m³]	915,17			
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m³]	915,17			
Podział powierzchni użytkowej budynku ¹⁴⁾	powierzchnia mieszkalna: 202,77 m²			
Temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od stref ogrzewanych ¹⁵⁾	20			
Rodzaj konstrukcji budynku	inna			
Przegrody budynku			Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² · K)]	
			uzyskany	wymagany ¹⁶⁾
	1) dach	Dachówka ceramiczna (0,015 m, λ=1,000 W/(m·K)); membrana (0,0005 m, λ=0,170 W/(m·K)); IzoRoof (0,25 m, λ=0,036 W/(m·K)); Sosna i świerk wzdłuż włókien (0 m, λ=0,300 W/(m·K)); Piana PUR (0,1 m, λ=0,037 W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,0003 m, λ=0,200 W/(m·K)); Płyta gipsowo-kartonowa (0,0125 m, λ=0,230 W/(m·K)); Dachówka ceramiczna (0,015 m, λ=1,000 W/(m·K)); membrana (0,0005 m, λ=0,170 W/(m·K)); IzoRoof (0,25 m, λ=0,036 W/(m·K)); Sosna i świerk wzdłuż włókien (0 m, λ=0,300 W/(m·K)); Piana PUR (0,1 m, λ=0,037 W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,0003 m, λ=0,200 W/(m·K)); Płyta	0,10	0,15
	2) dach	Dachówka ceramiczna (0,015 m, λ=1,000 W/(m·K)); membrana (0,0005 m, λ=0,170 W/(m·K)); IzoRoof (0,25 m, λ=0,036 W/(m·K)); Sosna i świerk wzdłuż włókien (0 m, λ=0,300 W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,0003 m, λ=0,200 W/(m·K)); Płyta gipsowo-kartonowa (0,0125 m, λ=0,230 W/(m·K)); Dachówka ceramiczna (0,015 m, λ=1,000 W/(m·K)); membrana (0,0005 m, λ=0,170 W/(m·K)); IzoRoof (0,25 m, λ=0,036 W/(m·K)); Sosna i świerk wzdłuż włókien (0 m, λ=0,300 W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,0003 m, λ=0,200 W/(m·K)); Płyta gipsowo-kartonowa (0,0125	0,14	0,15
	3) drzwi zewnętrzne	Szerokość: 1,08m, Wysokość: 2.53m	1,00	1,30

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU				
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/42995/2/2025		
	4) drzwi zewnętrzne	Szerokość: 5m, Wysokość: 2,5m	0,99	1,30
	5) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 0,78m, Wysokość: 1,6m	1,00	1,10
	6) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 0,78m, Wysokość: 0,98m	1,00	1,10
	7) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 0,6m, Wysokość: 2,5m	0,90	0,90
	8) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 4,25m, Wysokość: 2,5m	0,87	0,90
	9) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 3m, Wysokość: 2,5m	0,82	0,90
	10) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 4,25m, Wysokość: 2,5m	0,90	0,90
	11) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 4,25m, Wysokość: 2,5m	0,75	0,90
	12) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 5,45m, Wysokość: 2,5m	0,82	0,90
	13) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 4,25m, Wysokość: 1,7m	0,80	0,90
	14) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Szerokość: 5,45m, Wysokość: 1,28m	0,80	0,90
	15) podłoga na gruncie	Żwir (0,3 m, $\lambda=2,000$ W/(m·K)); Podkład z betonu chudego (0,1 m, $\lambda=1,050$ W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,0005 m, $\lambda=0,200$ W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,0005 m, $\lambda=0,200$ W/(m·K)); Izoslab 25 (0,15 m, $\lambda=0,033$ W/(m·K)); beton (0,25 m, $\lambda=2,000$ W/(m·K)); Papa podwójnie bez posypania żwirkiem (0,01 m, $\lambda=0,180$ W/(m·K)); Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA (0,08 m, $\lambda=0,038$ W/(m·K)); Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA (0,025 m, $\lambda=0,038$ W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,0005 m, $\lambda=0,200$ W/(m·K)); Jastrych (0,08 m, $\lambda=1,000$	0,13	0,30
	16) ściana zewnętrzna	Tynk silikatowy Ceresit CT 72 - ziarno 1,5 mm (0,01 m, $\lambda=1,000$ W/(m·K)); Izopassive (0,25 m, $\lambda=0,036$ W/(m·K)); beton (0,15 m, $\lambda=2,000$ W/(m·K)); Izopassive (0,05 m, $\lambda=0,036$ W/(m·K)); Tynk gipsowy 1000 (0,02 m, $\lambda=0,400$ W/(m·K))	0,12	0,20

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU			
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/42995/2/2025	
System ogrzewania ¹⁷⁾	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia sezonowa sprawność
	Wytwarzanie ciepła	Pompa ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej 3,5 - 12,0 kW typu NIBE TM SPLIT Pompa ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej 3,5 - 12,0 kW typu NIBE TM SPLIT	3.95 3.95
	Przesył ciepła	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej	0.96 0.96
	Akumulacja ciepła	Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej	0.95 0.95
	Regulacja i wykorzystanie ciepła	Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P	0.89 0.89
System przygotowania ciepłej wody użytkowej ¹⁷⁾	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia roczna sprawność
	Wytwarzanie ciepła	Pompa ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej 3,5 - 12,0 kW typu NIBE TM SPLIT Pompa ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej 3,5 - 12,0 kW typu NIBE TM SPLIT	3.95 3.95
	Przesył ciepła	Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi	0.70 0.70
	Akumulacja ciepła	Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r.	0.85 0.85
System chłodzenia ¹⁷⁾	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia sezonowa sprawność
	Wytwarzanie chłodu		
	Przesył chłodu		
	Akumulacja chłodu		
	Regulacja i wykorzystanie chłodu		
Wentylacja	Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna z odzyskiem ciepła. Reversus 450E+		
System wbudowanej instalacji oświetlenia ^{12), 17)}	Nie		
Inne istotne dane dotyczące budynku	Oceniany budynek to budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, wykonany w technologii Izodom. Jest to budynek niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, krytym dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 35°. Budynek posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 8,36 kW.		

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa ¹⁾	SCHE/42995/2/2025				
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² · rok)] ¹⁸⁾					
	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
[kWh/(m ² · rok)]	9,25	24,09	0,00		33,34
Udział [%]	27,74	72,26	0,00		100,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 33,34 kWh/(m ² · rok)					
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m ² · rok)] ¹⁸⁾					
Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane ¹²⁾	Suma
1) Energia elektryczna	2,51	3,11	0,00	0,00	5,62
2) Energia słoneczna	2,60	9,22	0,00	0,00	11,82
Suma [kWh/(m ² · rok)]	5,11	12,33	0,00	0,00	17,44
Udział [%]	29,30	70,70	0,00	0,00	100,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 17,44 kWh/(m ² · rok)					
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m ² · rok)] ¹⁸⁾					
Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane ¹²⁾	Suma
1) Energia elektryczna	6,26	7,77	0,00	0,00	14,03
2) Energia słoneczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma [kWh/(m ² · rok)]	6,26	7,77	0,00	0,00	14,03
Udział [%]	44,62	55,38	0,00	0,00	100,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 14,03 kWh/(m ² · rok)					

Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie¹⁹⁾:

1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku

Wykonywać regularnie przeglądy stanu technicznego budynku.

2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku

Wykonywać regularne przeglądy okresowe instalacji grzewczej oraz instalacji wentylacyjnej.

3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1

-

4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2

-

5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie oraz informacje dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń)

W celu uzyskania szczegółowej analizy wskazań służących poprawie efektywności energetycznej nieruchomości można wykonać audyt energetyczny.

Oświadczenie sporządzającego świadectwo:

Oświadczam, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Jednocześnie jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko: Marta Mikołajczak

Nr wpisu do wykazu²⁰⁾: 42995

Data sporządzenia świadectwa: 2025-10-03

mgr inż. Marta Mikołajczak
Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
Numer wpisu do rejestru: 42995
tel. 695 520 265, e-mail: mmartamikołajczak@gmail.com

Mikołajczak

Podpis²¹⁾

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa¹⁾

SCHE/42995/2/2025

Objaśnienia

- ¹⁾ Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z późn. zm.).
- ²⁾ Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.
- ³⁾ Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), zwanymi dalej „przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.
- ⁴⁾ Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak/nie.
- ⁵⁾ Dotyczy budynku oddanego do użytkowania.
- ⁶⁾ Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa.
- ⁷⁾ Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
- ⁸⁾ Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
- ⁹⁾ Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej.
- ¹⁰⁾ Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników U nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.
- ¹¹⁾ Wymagania dotyczące wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego oraz powinny być zgodne z wartościami obowiązującymi na dzień sporządzenia świadectwa.
- ¹²⁾ Wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego.
- ¹³⁾ Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone.
- ¹⁴⁾ Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna: ... m², część garażowa: ... m², część usługowa: ... m², część techniczna: ... m²).
- ¹⁵⁾ Określone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
- ¹⁶⁾ Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo budynku podlegającego przebudowie oraz powinny być zgodne z wartościami obowiązującymi na dzień sporządzenia świadectwa.
- ¹⁷⁾ W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować.
- ¹⁸⁾ Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU, energię końcową EK i nieodnawialną energię pierwotną EP odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do powierzchni A_F. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów technicznych odniesione do powierzchni A_F należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia.
- ¹⁹⁾ Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma uzasadnionej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.
- ²⁰⁾ Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
- ²¹⁾ Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Uwagi

1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z późn. zm.).
2. Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową. Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania.
3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko.
4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną.
5. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa:
 - a) w przypadku ogrzewania budynku – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,
 - b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
 - c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami.Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi.